



LED панели 100 и 125 Lm/W

PL-SL

Интегрированные LED панели высокой яркости

Великолепный выбор.

Светодиодные панели SVITECO легко встраиваются в подвесные потолки различных конструкций. Для монтажа на подвесах и внакладку используются дополнительные алюминиевые рамки.

Яркий рассеянный свет и лаконичный дизайн панелей подчеркивают высокий класс помещения.

Таблица 1

Тип	Pannel PL-SL	
Размер, мм	595*595*9	
Потребляемая мощность, W	36	30
Эффективность, Lm/W	100	125
Световой поток, Lm	3600	3750
Цветовая температура	3000K±250K / 4000K±250K / 5000K±250K / 6000K±250K	
Угол рассеивания	120°	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Коэффициент мощности, PF	>0.9	
Напряжение, V	AC 220-240	
IP	20	
Материал радиатора	Алюминий	
Материал рассеивателя	Пластик	
Драйвер	В комплекте	
Тип светодиода	SMD 2835	
Срок эксплуатации	50000 часов	
Гарантия	3 года	

Таблица 2

Тип	Pannel PL-SL	
Размер, мм	1200*600	1200*300
Потребляемая мощность, W	60	36
Световой поток, Lm	6000	3600
Эффективность, Lm/W	100	
Остальные параметры аналогичные с табл. 1		

Алюминиевые рамки для подвеса LED панелей			
Размеры, мм	600x600x60	1200x300x60	1200x600x60
Монтаж	на подвесах или в накладку		